

PRODUSENT

Chamberlain Group, Elmhurts, USA - www.chamberlain.com

REFERANSER

Monteringsanvisning

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Portåpnerer med kjedetrekk for automatisk åpning/lukking av garasjeporter.

Løftekraft:

LM60K – 60 kg

LM800 – 80 kg

Mod.5580LB – 80 kg

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstillende alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

ARBEIDSMILJØ

Produktet tilfredsstillende alle gjeldende krav i EN-standarder.

BRANNFARE

Produktet er lite brennbart. Ved brann kan det utvikles giftige gasser

MONTERING

Se monteringsanvisning. Kontroll av kraftinnstilling er særlig viktig.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan deponeres eller gjenvinnes på godkjent anlegg.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålbånd	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.