

PRODUSENTLonevåg Beslagfabrikk A/S www.lobas.no**REFERANSER**

Monteringsanvisning

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Skinner og beslag	ST 22 – ST 37. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ²
Portruller	Stål / Nylon
Fjær	Stål galvanisert
Skruer/festemateriell	Stål el. forsinket

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

Vedlikehold og ettersyn er beskrevet i monteringsanvisningen.

MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på beslagdelene.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.

