

PRODUSENTLonevåg Beslagfabrikk A/S www.lobas.no**REFERANSER**

Styrkekrav m.m: Byggdetaljblad NBI 525.931
 Monteringsbeskrivelse Lobas produktkatalog 2002
 Valg av modell Lobas produktkatalog 2002
 Valg av farge Lobas fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Stålkvalitet konsoll og gelender	ST 22 – ST 37
Konsoll	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60 µm
Gelender	Sendzimir-forzinket min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60 µm
Innfeste skruer	Rustfritt for innfeste over tak, El.forzinket for innfeste under tak.
Div. skruer	Skruer til klype: El.forzinket.

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstillende alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbar. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler.

MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen eller i NBI Byggdetaljblad 525.931

BRUK

Produktet er bare beregnet for bruk som snøfanger, ikke som feste for stige eller sikringslinje

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålbånd	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.

Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.